

**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
«Мультипласт»**



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Мультипласт»**

Рэспубліка Беларусь, 220075, г. Мінск,  
пр-т Партызанскі, 172 – 425  
тел. (017) 290-89-88, (029) 645-10-83,  
e-mail: Multiplast@tut.by, www.multiplast.by  
р/с ВУ49OLMP30120001106050000933  
ААТ «Белгазпромбанк», БИК OLMРBY2X  
пр-т Прытыцкага, 60/2, г. Мінск  
УНП 192742687; ОКПО 500196545000

Республика Беларусь, 220075, г. Минск,  
пр-т Партизанский, 172 – 425  
тел. (017) 290-89-88, (029) 645-10-83,  
e-mail: Multiplast@tut.by, www.multiplast.by  
р/с ВУ49OLMP30120001106050000933  
ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMРBY2X  
ул. Притыцкого 60/2, г. Минск  
УНП 192742687; ОКПО 500196545000

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 99**

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Грузополучатель             | ООО "93 регион"                   |
| 2 | Условное обозначение        | Крышка типа "Флип-топ" КФТ-28-002 |
| 3 | Номер партии                | 0889451                           |
| 4 | Количество                  | 100 000 штук                      |
| 5 | Число упаковочных единиц    | 2000 штук                         |
| 6 | Масса брутто                | 400 кг                            |
| 7 | Масса нетто                 | 350 кг                            |
| 8 | Цвет                        | Белый                             |
| 9 | Дата изготовления месяц/год | Апрель 2020г.                     |

ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия»; ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки», продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Условия хранения: укупорочные средства хранят в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности воздуха 40%-80%.

Директор



А. Л. Фицнер  
(подпись)

